





Trockenbauprofile nach DIN / EN
Sonderprofile
Randwinkel



Inhalt	Seite
C-Wandprofile <i>C-wall profiles</i>	3 - 5
U-Wandprofile <i>U-wall profiles</i>	5 - 6
U-Aussteifungsprofile <i>U-reinforcing profiles</i>	6 - 8
U-Aussteifungsprofile o. Lochung <i>U-reinforcing profiles without perforation</i>	9
Deckenprofile CD 60 / 27, UD 28 <i>Ceiling profiles CD 60 / 27, UD 28</i>	10
Bezeichnungen, Geometrien und Toleranzen	11
Sonderprofile <i>Special profiles</i>	12-13
Wandprofile international <i>Wall profiles international</i>	13 - 14
Randwinkel Stahl <i>Angled border profiles steel</i>	14 - 15
Randwinkel Alu <i>Angled border profiles aluminium</i>	16
Innen- und Außenecken <i>Internal and external corner pieces</i>	16
Bestellformular <i>Order sheet</i>	17
Abmessungen Großbundverpackung	18
Verkaufs- und Lieferbedingungen	19

Art.-Nr. <i>Item No.</i>	Abbildung <i>Illustration</i>	Artikeldetails <i>Item Description</i>	Nachweis nach <i>Proofed by</i>	VE PU Kleimbund Stck pc.	VE PU Großbund Stck pc.
		C-Wandprofil CW 50 <i>C-wall profile CW 50</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	8	128
75200		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2400 mm - max. 8000 mm			
75201		2500 mm			
75202		2600 mm			
75203		2750 mm			
75204		3000 mm			
75205		3250 mm			
75206		3500 mm			
75207		3750 mm			
75208		4000 mm			
75209		4250 mm			
75210		4500 mm			
75211		4750 mm			
75212		5000 mm			
75213		5500 mm			
75214		6000 mm			
		C-Wandprofil CW 75 <i>C-wall profile CW 75</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	8	96
75300		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2400 mm - max. 8000 mm			
75301		2500 mm			
75302		2600 mm			
75303		2750 mm			
75304		3000 mm			
75305		3250 mm			
75306		3500 mm			
75307		3750 mm			
75308		4000 mm			
75309		4250 mm			
75310		4500 mm			
75311		4750 mm			
75312		5000 mm			
75313		5500 mm			
75314		6000 mm			
75315		6500 mm*			
75316		7000 mm*			
75317		7500 mm*			
75318		8000 mm*			
		*Lieferzeit nach Absprache <i>Delivery time on request</i>			

Trockenbauprofile *Drywall profiles*

C-Wandprofile *C-wall profiles*

Gemäß DIN EN 18182-1 / DIN EN 14195 *Tested by DIN EN 18182-1 / DIN EN 14195*


Art.-Nr. <i>Item No.</i>	Abbildung <i>Illustration</i>	Artikeldetails <i>Item Description</i>	Nachweis nach <i>Proofed by</i>	VE PU Kleinbund Stck <i>pc.</i>	VE PU Großbund Stck <i>pc.</i>
		C-Wandprofil CW 100 <i>C-wall profile CW 100</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	8	64
75400		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2400 mm - max. 8000 mm			
75401		2500 mm			
75402		2600 mm			
75403		2750 mm			
75404		3000 mm			
75405		3250 mm			
75406		3500 mm			
75407		3750 mm			
75408		4000 mm			
75409		4250 mm			
75410		4500 mm			
75411		4750 mm			
75412		5000 mm			
75413		5500 mm			
75414		6000 mm			
75415		6500 mm*			
75416		7000 mm*			
75417		7500 mm*			
75418		8000 mm*			
		*Lieferzeit nach Absprache <i>Delivery time on request</i>			
		C-Wandprofil CW 125 <i>C-wall profile CW 125</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	8	64
75900		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2400 mm - max. 8000 mm			
75902		2600 mm			
75903		2750 mm			
75904		3000 mm			
75905		3250 mm			
75906		3500 mm			
75908		4000 mm			
75910		4500 mm			
75912		5000 mm			
75914		6000 mm			
75915		6500 mm*			
75916		7000 mm*			
75900		7500 mm*			
75900		8000 mm*			
		*Lieferzeit nach Absprache <i>Delivery time on request</i>			

Aufpreis für alle Fixlängen < 2500 mm und > 6500 mm siehe Seite 19
Surcharge for all fix length < 2500 mm and > 6500 mm see also page 19

Trockenbauprofile *Drywall profiles*




C-Wandprofil / U-Wandprofil *C-wall profiles / U-wall profiles*

Gemäß DIN EN 18182-1 / DIN EN 14195 *Tested by DIN EN 18182-1 / DIN EN 14195*

Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description	Nachweis nach Proofed by	VE PU Kleimbund Stck pc.	VE PU Großbund Stck pc.
		C-Wandprofil CW 150 <i>C-wall profile CW 150</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	4	48
75800		Fixlänge <i>Fix lengths:</i> min. 2400 mm - max. 8000 mm			
75804		3000 mm			
75806		3500 mm			
75808		4000 mm			
75810		4500 mm			
75812		5000 mm			
75814		6000 mm			

U-Wandprofil UW 50 - UW 150


U-wall profiles UW 50 - UW 150

		U-Wandprofil UW 50 <i>U-wall profile UW 50</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	8	160
76112		Fixlänge <i>Fix lengths:</i> min. 2000 mm - max. 6000 mm			
79540		2000 mm			
79530		2600 mm			
79550		3000 mm			
76129		4000 mm			
		U-Wandprofil UW 75 <i>U-wall profile UW 75</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	8	120
76123		Fixlänge <i>Fix lengths:</i> min. 2000 mm - max. 6000 mm			
79541		2000 mm			
79533		2600 mm			
79551		3000 mm			
76131		4000 mm			
		U-Wandprofil UW 100 <i>U-wall profile UW 100</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	8	80
76134		Fixlänge <i>Fix lengths:</i> min. 2000 mm - max. 6000 mm			
79542		2000 mm			
79534		2600 mm			
79552		3000 mm			
76132		4000 mm			

Trockenbauprofile **Drywall profiles**

U-Wandprofile / U-Aussteifungsprofile *U-wall profiles / U-reinforcing profiles*

Gemäß DIN EN 18182-1 / DIN EN 14195 *Tested by DIN EN 18182-1 / DIN EN 14195*

Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description	Nachweis nach Proofed by	VE PU Kleinbund Stck pc.	VE PU Großbund Stck pc.
		U-Wandprofil UW 125 <i>U-wall profile UW 125</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	4	60
76136		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2000 mm - max. 6000 mm			
76135		4000 mm			
		U-Wandprofil UW 150 <i>U-wall profile UW 150</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	4	60
76176		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2000 mm - max. 6000 mm			
76175		4000 mm			

Aufpreis für alle Fixlängen < 2500 mm und > 6500 mm siehe Seite 19

Surcharge for all fix length < 2500 mm and > 6500 mm see also page 19

U-Aussteifungsprofile UA 50 - UA 150

U-reinforcing profiles UA 50 - UA 150



		U-Aussteifungsprofil UA 50 Einreihige Lochung 8,2 x 40 mm <i>U-reinforcing profile UA 50</i> <i>One-row perforation 8,2 x 40 mm</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	4	96
72100		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2000 mm - max. 8000 mm			
72101		2500 mm			
72102		2600 mm			
72103		2750 mm			
72104		3000 mm			
72105		3250 mm			
72106		3500 mm			
72107		3750 mm			
72108		4000 mm			
72110		4500 mm			
72112		5000 mm			
72113		5500 mm			
72114		6000 mm			
72115		6500 mm*			
72116		7000 mm*			
		*Lieferzeit nach Absprache <i>Delivery time on request</i>			

Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description	Nachweis nach Proofed by	VE PU Kleimbund Stck pc.	VE PU Großbund Stck pc.
		U-Aussteifungsprofil UA 75 Zweireihige Lochung 8,2 x 40 mm <i>U-reinforcing profile UA 75</i> <i>Double-row perforation 8,2 x 40 mm</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	4	100
72120		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2000 mm - max. 8000 mm			
72121		2500 mm			
72122		2600 mm			
72123		2750 mm			
72124		3000 mm			
72125		3250 mm			
72126		3500 mm			
72127		3750 mm			
72128		4000 mm			
72130		4500 mm			
72132		5000 mm			
72133		5500 mm			
72134		6000 mm			
72135		6500 mm*			
72136		7000 mm*			
		*Lieferzeit nach Absprache <i>Delivery time on request</i>			
		U-Aussteifungsprofil UA 100 Zweireihige Lochung 8,2 x 40 mm <i>U-reinforcing profile UA 100</i> <i>Double-row perforation 8,2 x 40 mm</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	4	80
72140		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2000 mm - max. 8000 mm			
72141		2500 mm			
72142		2600 mm			
72143		2750 mm			
72144		3000 mm			
72145		3250 mm			
72146		3500 mm			
72147		3750 mm			
72148		4000 mm			
72150		4500 mm			
72152		5000 mm			
72153		5500 mm			
72154		6000 mm			
72155		6500 mm*			
72156		7000 mm*			
72158		8000 mm*			
		*Lieferzeit nach Absprache <i>Delivery time on request</i>			

Trockenbauprofile *Drywall profiles*

U-Aussteifungsprofile *U-reinforcing profiles*

Gemäß DIN EN 18182-1 / DIN EN 14195 *Tested by DIN EN 18182-1 / DIN EN 14195*



Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description	Nachweis nach Proofed by	VE PU Kleinbund Stck pc.	VE PU Großbund Stck pc.
		U-Aussteifungsprofil UA 125 Zweireihige Lochung 8,2 x 40 mm <i>U-reinforcing profile UA 125 Double-row perforation 8,2 x 40 mm</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	4	60
72160		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2000 mm - max. 8000 mm			
72162		2600 mm			
72163		2750 mm			
72164		3000 mm			
72166		3500 mm			
72168		4000 mm			
72170		4500 mm			
72172		5000 mm			
72174		6000 mm			
72175		6500 mm*			
72176		7000 mm*			
72177		7500 mm*			
		*Lieferzeit nach Absprache <i>Delivery time on request</i>			
		U-Aussteifungsprofil UA 150 Zweireihige Lochung 8,2 x 40 mm <i>U-reinforcing profile UA 150 Double-row perforation 8,2 x 40 mm</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	1	40
72200		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2000 mm - max. 7000 mm			
72178		2600 mm			
72179		3000 mm			
72180		3500 mm			
72181		4000 mm			
72182		4500 mm			
72183		5000 mm			
72184		6000 mm			
72185		6500 mm*			
72186		7000 mm*			
72187		7500 mm*			
72186		7000 mm*			
72187		7500 mm*			
		*Lieferzeit nach Absprache <i>Delivery time on request</i>			

Aufpreis für alle Fixlängen < 2500 mm und > 6500 mm siehe Seite 19
Surcharge for all fix length < 2500 mm and > 6500 mm see also page 19

Trockenbauprofile **Drywall profiles**

U-Aussteifungsprofile ohne Lochung *U-reinforcing profiles without perforation*

Gemäß DIN EN 18182-1 / DIN EN 14195 *Tested by DIN EN 18182-1 / DIN EN 14195*

Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description	Nachweis nach Proofed by	VE PU Kleimbund Stck pc.	VE PU Großbund Stck pc.
		U-Aussteifungsprofil UA 50 ohne Lochung <i>U-reinforcing profile UA 50 without perforation</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	4	96
72099		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2000 mm - max. 8000 mm			
72004		3000 mm			
72008		4000 mm			
72014		6000 mm (keine Lagerware <i>no stock item</i>)			
		U-Aussteifungsprofil UA 75 ohne Lochung <i>U-reinforcing profile UA 75 without perforation</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	4	100
72119		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2000 mm - max. 8000 mm			
72024		3000 mm			
72028		4000 mm			
72034		6000 mm (keine Lagerware <i>no stock item</i>)			
		U-Aussteifungsprofil UA 100 ohne Lochung <i>U-reinforcing profile UA 100 without perforation</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	4	80
72139		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2000 mm - max. 8000 mm			
72044		3000 mm			
72048		4000 mm			
72054		6000 mm (keine Lagerware <i>no stock item</i>)			
		U-Aussteifungsprofil UA 125 ohne Lochung <i>U-reinforcing profile UA 125 without perforation</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195		
72159		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2000 mm - max. 8000 mm		4	60
		U-Aussteifungsprofil UA 150 ohne Lochung <i>U-reinforcing profile UA 150 without perforation</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195		
72199		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2000 mm - max. 8000 mm		1	60





Aufpreis für alle Fixlängen < 2500 mm und > 6500 mm siehe Seite 19

Surcharge for all fix length < 2500 mm and > 6500 mm see also page 19

Trockenbauprofile *Drywall profiles*

Deckenprofile CD 60 / 27, UD 28 *Ceiling profiles CD 60 / 27, UD 28*

Gemäß DIN EN 18182-1 / DIN EN 14195 *Tested by DIN EN 18182-1 / DIN EN 14195*

Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description	Nachweis nach Proofed by	VE PU Kleinbund Stck pc.	VE PU Großbund Stck pc.
		C-Deckenprofil rund <i>C-ceiling profile rounded</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	12	180
70735		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2400 mm - max. 5000 mm			
70729		1190 mm			
70730		2600 mm			
70731		2750 mm (keine Lagerware <i>no stock item</i>)			
70732		3000 mm			
70733		3100 mm			
70734		4000 mm			
70735		5000 mm (keine Lagerware <i>no stock item</i>)			
		C-Deckenprofil Materialstärke: 0,7 mm <i>C-ceiling profile Material thickness: 0,7 mm</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195		
70721		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2400 mm - max. 5000 mm		12	180
		C-Deckenprofil Glatter Rücken <i>C-ceiling profile Smooth back</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	12	180
70743		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2400 mm - max. 5000 mm			
70742		4000 mm			
		U-Deckenprofil UD 28 <i>U-ceiling profile UD 28</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	16	448
76110		Fixlänge <i>Fix lengths</i> : min. 2400 mm - max. 5000 mm			
76120		3000 mm			
76122		4000 mm			
		U-Deckenprofil UD 28 / UD 48 ungleich <i>U-ceiling profile UD 28 / UD 48 different</i>	DIN 18182-1 / DIN EN 14195	16	256
76138		3000 mm			
76130		4000 mm			

Aufpreis für alle Fixlängen < 2500 mm und > 6500 mm siehe Seite 19

Surcharge for all fix length < 2500 mm and > 6500 mm see also page 19

Profil		Steghöhe	Flanschbreite	Stanzung Länge x Breite max.	Umbördelung ^a einfach min.
Name	Kurzzeichen	mm	mm	mm	mm
C-Wandprofil	CW 50	48,8 ±0,2	50,0 ^b ±3,0	50,0 x 35,0 ^c	6,0
	CW 75	73,8 ±0,2		50,0 x 50,0 ^c	
	CW 100	98,8 ±0,2		50,0 x 50,0 ^d	
	CW 125	123,8 ±0,2			
	CW 150	148,8 ±0,2			
U-Wandprofil	UW 50	50,0 ±0,2	40,0 ±0,5	-	-
	UW 75	75,0 ±0,2			
	UW 100	100,0 ±0,2			
	UW 125	125,0 ±0,2			
	UW 150	150,0 ±0,2			
U-Aussteifungsprofil	UA 50	48,8 ±0,2	40,0 ±1,0	40,0 x 8,2 ^e	-
	UA 75	73,8 ±0,2		40,0 x 8,2 ^f	
	UA 100	98,8 ±0,2			
	UA 125	123,8 ±0,2			
	UA 150	148,8 ±0,2			
C-Deckenprofil	CD 60	60,0 ±0,2	27,0 ±0,2	-	6,0
U-Deckenprofil	UD 28	28,5 ±0,2	27,0/45,0 ^g ±0,5	-	-

^a Nach Vereinbarung.

^b Bei ungleichschenkliger Ausführung unterscheiden sich die Flanschbreiten mindestens um das Maß 2 * Blechdicke.

^c Stanzung einreihig; senkrechter Mindestabstand der Stanzung 500 mm, im Bereich von Profilenden darf der Abstand geringer sein.

^d Stanzung einreihig; senkrechter Mindestabstand der Stanzung 300 mm, im Bereich von Profilenden darf der Abstand geringer sein.

^e Stanzung einreihig; senkrechter Mindestabstand der Stanzung 10 mm.

^f Stanzung zweireihig; senkrechter Mindestabstand der Stanzung 10 mm, Mittenabstand der Stanzung 34 mm.

^g ungleichschenklige


Sonderprofile und Randwinkel für den Trockenbau

Special profiles and angled border profiles


Sonderprofile *Special profiles*

Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description	Nachweis nach Proofed by	VE PU Kleinbund Stck pc.	VE PU Großbund Stck pc.
		Hut-Deckenprofil Länge: 4000 mm <i>Hat ceiling profile Length: 4000 mm</i>			
79801		Maße <i>Dimensions</i> : 10 / 15 / 48 / 15 / 10 mm	10	200	0,464
79806		Maße <i>Dimensions</i> : 10 / 15 / 76 / 15 / 10 mm	10	200	0,589

Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description	VE PU Kleinbund Stck pc.	VE PU Großbund Stck pc.
70802		Hut-Federschiene 60 / 27 Maße: 26 / 32 / 60 / 32 / 26 mm Länge: 4000 mm <i>Dimensions: 26 / 32 / 60 / 32 / 26 mm Length: 4000 mm</i>	10	200
		U-Randprofil, vorgestanzt für Rundwände <i>U-border profile, frames pre-punched for curved walls</i>		
76125		UD 28 2000 mm	16	-/-
76126		UW 50 2000 mm	8	-/-
76127		UW 75 2000 mm	8	-/-
76128		UW 100 2000 mm	8	-/-
76145		UW 125 2000 mm	4	-/-
		U-Wandprofil für gleitenden Deckenanschluß Flanschhöhe: 60 mm, Länge: 4000 mm <i>Deflection head profile Height of flange: 60 mm, Length: 4000 mm</i>		
76154		UW 50	8	128
76155		UW 75	8	96
76156		UW 100	8	64
		U-Deckenprofil, weiß für Schattenfuge mit Schutzfolie Länge: 3000 mm <i>U-border profile, white for shadow gap with protection foil Length: 3000 mm</i>		
76146		UD 28	16	448
76147		UD 28 / 48 ungleich <i>different</i>	16	256

Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description	VE PU Kleinbund Stck pc.	VE PU Großbund Stck pc.
		Türsturzprofil Länge: 1600 mm ausgestanzt für folgende Bauöffnungsmaße: <i>Door lintel profile Length: 1600 mm prepared for following modulus dimensions:</i>		
		610 - 650 mm		
		735 - 775 mm		
		860 - 900 mm		
		985 - 1025 mm		
88050		für for CW / UA 50	12	-/-
88075		für for CW / UA 75	12	-/-
88100		für for CW / UA 100	12	-/-
		C-Deckenprofil 60 / 27 konvex / konkav Materialstärke: 0,7 mm, Länge: 4000 mm <i>C-ceiling profile 60 / 27 convex / concave pre-bended Material thickness: 0,7 mm, Length: 4000 mm</i>		
70133		Radius <i>radius</i> 500 - 1000 mm, konvex <i>convex</i>	1	-/-
70103		Radius <i>radius</i> 500 - 1000 mm, konkav <i>concave</i>	1	-/-
70143		Radius <i>radius</i> 1001 - 2000 mm, konvex <i>convex</i>	1	-/-
70113		Radius <i>radius</i> 1001 - 2000 mm, konkav <i>concave</i>	1	-/-
70153		Radius über <i>radius over</i> 2000 mm, konvex <i>convex</i>	1	-/-
70123		Radius über <i>radius over</i> 2000 mm, konkav <i>concave</i>	1	-/-
99995		Rüstkosten je Radius / Biegerichtung <i>Set-up charges per radius / bending direction</i> Fertigungsbedingt verkürzt sich die Nutzlänge um 2 x 150 mm! <i>Because of production usable length minus 2 x 150 mm!</i>		

Wandprofil international *Wall profiles international*

		C-Wandprofil international auf Anfrage <i>C-wall profile international on request</i>		
76500		CW 45 Fixlänge <i>fix length</i>	8	144
76800		CW 70 Fixlänge <i>fix length</i>	8	144
73640		CW 95 Fixlänge <i>fix length</i>	8	80

Sonderprofile und Randwinkel für den Trockenbau

Special profiles and angled border profiles

Wandprofile international / Randwinkel Stahl *Wall profiles international / Angled border profiles steel*

Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description	VE PU Kleinbund Stck pc.	VE PU Großbund Stck pc.
		U-Wandprofil international auf Anfrage <i>U-wall profile international on request</i>		
76106		UW 45 Länge <i>Length</i> 3000 mm	8	144
76118		UW 70 Länge <i>Length</i> 3000 mm	8	144
73722		UW 95 Länge <i>Length</i> 3000 mm	8	96
		U-Aussteifungsprofil international auf Anfrage <i>U-reinforcing profile international on request</i>		
73730		CW 45 Fixlänge <i>fix length</i>	4	96
73740		CW 70 Fixlänge <i>fix length</i>	4	100
73760		CW 95 Fixlänge <i>fix length</i>	4	80



Randwinkel aus Stahl *Angled border profiles*

		Randwinkel aus Stahl Länge: 3000 mm <i>Angled border profile Length: 3000 mm</i>		
		Maße <i>Dimensions</i>	Materialstärke <i>Material thickness</i>	
81138		13 x 25 mm	0,60 mm	20
81143		20 x 40 mm	0,60 mm	20
81146		30 x 30 mm	0,60 mm	20
81167		30 x 35 mm	0,60 mm	20
81149		35 x 50 mm	0,60 mm	20
81152		40 x 40 mm	0,60 mm	20
81165		50 x 50 mm	0,60 mm	20
81172		30 x 30 mm	0,70 mm	15
81173		40 x 40 mm	0,70 mm	15
81175		30 x 40 mm	0,70 mm	15
81179		40 x 20 mm	0,70 mm	20
81176		30 x 50 mm	0,70 mm	20
81177		50 x 50 mm	0,70 mm	20
81180		50 x 20 mm	0,70 mm	20
81178		30 x 30 mm	1,00 mm	20
81157		40 x 40 mm	1,00 mm	15
81169		40 x 30 mm	1,00 mm	20
81158		60 x 40 mm	1,00 mm	15
81168		20 x 40 mm	1,00 mm	15
81181		30 x 50 mm	1,00 mm	20

Sonderprofile und Randwinkel für den Trockenbau

Special profiles and angled border profiles

Randwinkel Stahl *Angled border profiles steel*


Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description		VE PU Kleimbund Stck pc.
		Randwinkel aus Stahl Kanten gebördelt, verzinkt beidseitig einbrennlackiert Länge: 3000 mm <i>Angle border profile steel Flanged edges, galvanized stove-enamelled both sides Length: 3000 mm</i> Maße <i>Dimensions</i> Materialstärke <i>Material thickness</i>		
81103		24 x 24 mm - schwarz <i>black</i>	0,50 mm	15
81115		24 x 24 mm - weiss <i>white</i> 9010	0,50 mm	15
81114		22 x 22 mm - weiss <i>white</i> 9003	0,50 mm	20
81135		24 x 24 mm - weiss <i>white</i> 9003	0,50 mm	15
81110		20 x 40 mm - weiss <i>white</i> 9003	0,50 mm	10
81112		40 x 40 mm - weiss <i>white</i> 9003	0,50 mm	10
81136		30 x 50 mm - weiss <i>white</i> 9003	0,50 mm	10
81219		Stufenrandwinkel Stahl, weiß Kanten gebördelt, verzinkt beidseitig einbrennlackiert Maße: 20 x 20 x 12 x 20 mm Länge: 3000 mm <i>Step angled border profile, white Flanged edges, galvanized stove-enamelled both sides Dimensions: 20 x 20 x 12 x 20 mm Length: 3000 mm</i>	0,60 mm	10
88303		L-Randwinkel Stahl, verzinkt vorgestanz für runde Anschlüsse Maße: 30 x 30 mm Länge: 3000 mm <i>L-angle profile steel, galvanized for circular connections Dimensions: 30 x 30 mm Length: 3000 mm</i>	0,60 mm	10
70804		Rostwinkel Stahl, verzinkt Maße: 30 x 30 mm Lochdurchmesser: 6,5 / 12,5 mm Länge: 4000 mm <i>L-angle profile steel, galvanized for circular connections Dimensions: 30 x 30 mm Hole diameter: 6,5 / 12,5 mm Length: 4000 mm</i>	2,00 mm	10

Sonderprofile und Randwinkel für den Trockenbau



Special profiles and angled border profiles

Randwinkel Aluminium / Innen- und Außenecken

Angled border profiles aluminium / Internal and external corner pieces


Art.-Nr. Item No.	Abbildung Illustration	Artikeldetails Item Description		VE PU Klembund Stck pc.
		Randwinkel aus Aluminium Kanten gebördelt beidseitig einbrennlackiert Maße: 24 x 24 mm Länge: 3000 mm <i>Angle border profile aluminium Flanged edges stove-enamelled both sides Dimensions: 24 x 24 mm Length: 3000 mm</i> Farbe Colour	Materialstärke Material thickness	
82114		dolomitweiß <i>dolomit-white</i>	0,50 mm	15
82103		lichtgrau SP 80 <i>ligh-grey</i>	0,50 mm	15
82107		silber Klarlack = Alu. Natur <i>silver</i>	0,50 mm	15
81116		silber Spiegelglanz <i>silver mirror-gloss</i>	0,50 mm	15
		Stufenrandwinkel Aluminium Kanten gebördelt beidseitig einbrennlackiert Maße: 24 x 20 x 13 x 24 mm Länge: 3000 mm <i>Step angle aluminium Flanged edges stove-enamelled both sides Dimensions: 24 x 20 x 13 x 24 mm Length: 3000 mm</i> Farbe Colour		
82214		dolomitweiß <i>dolomit-white</i>	0,50	15
82217		silber Klarlack = Alu. Natur <i>silver</i>	0,50	15

Innen- und Außenecken *Internal and external corner pieces*

		Außenecke <i>External corner piece</i>	
80351		24 x 24 mm, weiß <i>white</i> (ähnlich <i>similar</i> RAL 9010)	100
80350		22 x 22 mm, weiß <i>white</i> (ähnlich <i>similar</i> RAL 9003)	100
		Innenecke <i>Internal corner piece</i>	
80361		24 x 24 mm, weiß <i>white</i> (ähnlich <i>similar</i> RAL 9010)	100
80360		22 x 22 mm, weiß <i>white</i> (ähnlich <i>similar</i> RAL 9003)	100

Lösungen für den **modernen Innenausbau**

- Hochwertige Trockenbauprofile
- Zubehörteile
- Korrosionsschutzlösungen
- Paneeldecken
- „KÖNIG kompakt“ - Das Fachmarktsortiment



Partner am Bau
seit 1965

KÖNIG GmbH & Co KG

Nienhagener Str. 30
37186 Moringen
Tel. 0 55 54 / 2 04-0
Fax 0 55 54 / 2 04-400
produkte@koenigkg.de

BIG TROCKENBAU
AUSBAU
Stark machen für die Zukunft



Ihr Partnerhändler:

