

**HolzLand[®]
Niemeyer**

**HolzLand[®]
Hachelstein**



**Lieferprogramm
Express**

Terrassendielen

Thermo-Esche D4 Dauerhaftigkeitsklasse: 1

Maße↓	Längen						
	1,2 m	1,5 m	1,8 m	2,1 m	2,4 m	2,7 m	3 m
26 x 130 mm		x	x	x	x	x	x

Esche OHT Dauerhaftigkeitsklasse: 1

Maße↓	Längen						
	1,2 m	1,5 m	1,8 m	2,1 m	2,4 m	2,7 m	3 m
24 x 92 mm	x		x		x		
24 x 115 mm	x		x		x		
24 x 143 mm	x		x		x		



Thermo-Esche Dauerhaftigkeitsklasse: 1

Maße↓	Längen						
	1,2 m	1,5 m	1,8 m	2,1 m	2,4 m	2,7 m	3 m
20 x 95 mm			x			x	x

x = am Lager

Inhalt

HOLZ IM GARTEN

Terrassendielen 2

MASSIVHOLZ & HOBELWARE

BSH Leimbinder 3

KVH Konstruktionsvollholz 4

Duo-/Triobalken 5

Hobelware 6

Rohware 7

FJI/Kerto/Lignatur 8

DEKORATIVE HOLZWERKSTOFFE

3-Schicht-Platten 9

KONSTRUKTIVE HOLZWERKSTOFFE

ESB/OSB/MDF 10

Platten 11

Holz-Dämmstoffe 12

Brettschichtholz Fichte Sicht*

Querschnitt↓	Länge in m							
	6	7	8	9	10	12	13,5	16
8 x 12 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
8 x 16 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
8 x 20 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
8 x 24 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
10 x 10 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
10 x 12 cm							x	
10 x 16 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
10 x 20 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
10 x 24 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
12 x 12 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
12 x 16 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
12 x 20 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
12 x 24 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
12 x 28 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
12 x 32 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
14 x 14 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
14 x 20 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
14 x 24 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
14 x 28 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
14 x 32 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
16 x 14 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
16 x 20 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
16 x 24 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
16 x 28 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
16 x 32 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
16 x 36 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
16 x 40 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
18 x 18 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
18 x 20 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
18 x 32 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
20 x 20 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
20 x 24 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
20 x 28 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
20 x 32 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
20 x 36 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
20 x 40 cm	x	x	x	x	x	x	x	x
20 x 44 cm							x	
20 x 60 cm							x	
28 x 28 cm							x	

x = am Lager

Abgabe stangenweise



- DIN 1052-1 / A1 GL24h
- melaminharzverleimt
- großteils aus nordische Fichte-Lamellen

*Alle anderen Querschnitte sowie Fertigung nach Liste können wir Ihnen aus der Produktion in der Regel innerhalb einer Woche liefern.

Konstruktionsvollholz Fichte NSi*

		Längen in m						
Höhe↓	Breite→	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	120 mm
	50 mm	5						
	60 mm		5					
	80 mm		5 / 6,5 / 13	5 / 6,5 / 13				
	100 mm		5 / 6,5 / 13	5 / 6,5 / 13	5 / 6,5 / 13			
	120 mm		5 / 6,5 / 13	5 / 6,5 / 13	6,5 / 13	5 / 6,5 / 13		
	140 mm		5 / 6,5 / 13	5 / 6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	
	160 mm		5 / 6,5 / 13	5 / 6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13
	180 mm		5 / 6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	
	200 mm		6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13
	220 mm		6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	
	240 mm		6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13
	260 mm		6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13		
	280 mm		6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	6,5 / 13	

		Systemlängen in m für verschnittoptimierte Lieferungen					
Höhe↓	Breite→	7	7,5	8	8,5	9	10,5
	8 x 18 cm	x	x	x	x	x	x
	8 x 20 cm	x	x	x	x	x	x
	8 x 22 cm	x	x	x	x	x	x
	8 x 24 cm	x	x	x	x	x	x

x = am Lager

Abgabe stangenweise



- technisch getrocknet auf eine Holzfeuchte von 15% (± 3%)
- vierseitig gehobelt und gefast
- über 5,00 m in der Länge keilgezinkt
- nach DIN 1052-1 / EN 338 Festigkeitsortierung C24

Konstruktionsrahmen Fichte NSi

		Länge in m
Höhe↓	Breite→	40 mm
	60 mm	5
	80 mm	5

Abgabe stangenweise

- technisch getrocknet auf eine Holzfeuchte von 15% (± 3%)
- vierseitig gehobelt und gefast
- nach DIN 68365

Konstruktionsvollholz Lärche/Douglasie NSi*

		Länge in m
Höhe↓	Breite→	80 mm
	160 mm	13
	200 mm	13
	240 mm	13

Abgabe stangenweise



- technisch getrocknet auf eine Holzfeuchte von 15% (± 3%)
- vierseitig gehobelt und gefast
- nach DIN 68365

Duo-/Triobalken nordische Fichte Sicht*

Höhe↓	Breite→	Längen in m					
		80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	200 mm
120 mm			13,5	13,5			
140 mm			13,5		13,5		
160 mm	13,5	12 / 13,5 / 16	12 / 13,5 / 16	13,5	13,5		
180 mm	13,5	13,5 / 16	13,5	13,5			
200 mm	13,5	13,5 / 16	12 / 13,5 / 16	12 / 13,5	13,5	13,5	
220 mm			13,5	13,5	13,5		
240 mm			13,5	13,5 / 16	13,5	13,5	13,5

Abgabe stangenweise



- DIN 1052, S 10
- techn. getrocknet, Holzfeuchte max. 15%
- kerngetrennt, linksseitig verleimt, keilgezinkt
- vierseitig gehobelt, Kanten gefast
- bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-440

Duobalken Fichte NSi*

Höhe↓	Breite→	Längen in m				
		60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
80 mm		13	13			
100 mm		13	13			
120 mm		13	13		13	
140 mm		13	13			13
160 mm		13	13	13	13	
180 mm		13	13	13		
200 mm		13	13	13	13	13
220 mm		13	13			
240 mm		13	13			
260 mm		13				
280 mm		13				

Abgabe stangenweise

- technisch getrocknet auf eine Holzfeuchte von 15% ($\pm 3\%$)
- vierseitig gehobelt und gefast
- in der Länge keilgezinkt
- nach DIN 1052-1/EN 338 Festigkeitsortierung C24

Duobalken Lärche/Douglasie NSi (Industrie)*

Höhe↓	Breite→	Längen in m
		80 mm
100 mm		13
120 mm		13
140 mm		13
160 mm		13
180 mm		13
200 mm		13
240 mm		13

Abgabe stangenweise



- technisch getrocknet auf eine Holzfeuchte von 15% ($\pm 3\%$)
- vierseitig gehobelt und gefast
- nach DIN 68365

Hobelware

NF-Bretter nordische Fichte

Format ↓			Länge in m →								
			Stück pro Bund/Hub								
			3,00	3,30	3,60	3,90	4,20	4,50	4,80	5,10	5,40
19 x 146 mm	Fase	roh, unbehandelt	6/252	6/252	6/252	6/252	6/252	6/252	6/252	6/252	6/252
19 x 146 mm	Fase	aqua intensiv weiß, für Innen					5/140	5/140		5/140	
19 x 146 mm	Fase	aqua natur lackiert, für Innen					5/140	5/140		5/140	
19 x 146 mm	Fase	deckend weiß grundiert, f. Außen								5/140	
19 x 146 mm	Fase	lichtgrau grundiert, für Außen								5/140	
19 x 146 mm	Fase	Eiche grundiert, für Außen								5/140	
28 x 146 mm	Fase	roh, unbehandelt	4/168	4/168	4/168	4/168	4/168	4/168	4/168	4/168	4/168
28 x 146 mm	Fase	aqua intensiv weiß, für Innen								3/84	
21 x 121 mm	HNF	roh, unbehandelt				5/270		5/270		5/270	
27 x 121 mm	HNF	roh, unbehandelt				4/126		4/126		4/126	



- technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 16%
- u/s-Sortierung

NF-Rauspundbretter Fichte/Tanne Gkl. II/IV

Fertigstärke ↓	Längen in m				
	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m
20 mm	x	x	x	x	x
25 mm	x	x	x	x	x

x = am Lager



- künstlich getrocknet auf ca. 20% Restfeuchte
- Breite je nach Vorrat

Glattkant-/Balkonbretter nordische Fichte

Format ↓			Länge →			
			Stück pro Bund/Hub			
			3,9 m	4,2 m	4,5 m	5,1 m
18 x 142 mm	3-sgl. gehobelt, gefast		6/210		6/210	6/210
18 x 190 mm	3-sgl. gehobelt, gefast		6/150		6/150	6/150
20 x 215 mm	4-sgl. gehobelt, gefast					3/60
26 x 140 mm	4-sgl. gehobelt, gefast			4/112		4/112
26 x 190 mm	4-sgl. gehobelt, gefast			3/60		3/60
26 x 90 mm	Ortngleisten					4/220



- roh unbehandelt

nordische Fichte

Längen 2,70 - 6,00 m	
Abmessung	Güteklassen
22 x 125 mm	u / s
22 x 150 mm	u / s
22 x 175 mm	u / s
22 x 200 mm	u / s
25 x 125 mm	u / s
25 x 150 mm	u / s
25 x 175 mm	u / s
25 x 200 mm	u / s
28 x 150 mm	u / s
32 x 125 mm	u / s
32 x 150 mm	u / s
32 x 175 mm	u / s
32 x 200 mm	u / s
32 x 225 mm	u / s
38 x 125 mm	u / s
38 x 150 mm	u / s
44 x 125 mm	u / s
44 x 150 mm	u / s
44 x 175 mm	u / s
44 x 200 mm	u / s
50 x 125 mm	u / s
50 x 150 mm	u / s
50 x 175 mm	u / s
50 x 200 mm	u / s
56 x 150 mm	u / s
63 x 125 mm	u / s
63 x 150 mm	u / s
63 x 175 mm	u / s
63 x 200 mm	u / s
63 x 225 mm	u / s

sibirische Lärche

Längen 2,70 - 6,00 m	
Abmessung	Güteklassen
25 x 125 mm	u / s
25 x 150 mm	u / s
25 x 175 mm	u / s
25 x 200 mm	u / s
32 x 125 mm	u / s
32 x 150 mm	u / s
38 x 125 mm	u / s
38 x 150 mm	u / s
44 x 150 mm	u / s
44 x 200 mm	u / s
50 x 125 mm	u / s
50 x 150 mm	u / s
50 x 175 mm	u / s
50 x 200 mm	u / s
63 x 150 mm	u / s



• technisch getrocknet

europäische Lärche

Längen 3,00 - 6,00 m	
Abmessung	Güteklassen
48 x 160 mm	I/III
48 x 200 mm	I/III

Massaranduba

Längen 2,10 - 6,00 m	
Abmessung	Güteklassen
30 x 150 mm	standard & better

Latten und Rahmen Fichte/Tanne, Gkl. I/II

Format ↓	Länge →	Stück pro Bund/Hub		
		4 m	4,5 m	5 m
24 x 48 mm	KD			10/630
30 x 50 mm		10/560	10/560	10/560
30 x 50 mm	KD	10/490	10/490	10/490
40 x 50 mm	S10 KD	10/490	10/490	10/490
40 x 60 mm				6/282
40 x 60 mm	S10 KD			6/270
40 x 80 mm				-/143
60 x 60 mm				-/144
60 x 80 mm				-/104



• frisch; sägerau; roh sowie braun imprägniert

Abgabe stangenweise

Unterkonstruktionslatten Fichte/Tanne

Format ↓	Länge je nach Vorrat
20 x 75 mm	4-seitig egalisiert mit Hobeltrennschnitt
25 x 45 mm	4-seitig egalisiert mit Hobeltrennschnitt
27 x 75 mm	4-seitig egalisiert mit Hobeltrennschnitt
30 x 50 mm	4-seitig egalisiert mit Hobeltrennschnitt



• technisch getrocknet

Alle anderen Abmessungen können wir Ihnen aus der Produktion kurzfristig liefern.

FJI/Kerto/Lignatur

FJI-Träger

Trägerhöhe ↓	Stangenlänge in m	
	Gurtbreite 58 mm	Gurtbreite 89 mm
200 cm	14	
240 cm	9 / 12 / 14	12 / 14
300 cm	9 / 12 / 14	12 / 14
360 cm	9 / 12 / 14	12 / 14
400 cm	9 / 12 / 14	12 / 14

Alle anderen Träger und Systemlängen können wir Ihnen aus dem Herstellerlager in der Regel innerhalb zwei Wochen liefern.

Abgabe stangenweise



- ETA-zugelassen und CE-zertifiziert

Furnierschichtholz Kerto Rimboard

Stärke ↓	Höhe →	Stangenlänge in m				
		200 mm	240 mm	300 mm	360 mm	400 mm
39 mm		12	15	12	9	12

Abgabe stangenweise

- als Randbohle für FJI-Träger

Furnierschichtholz Kerto Q

Stärke ↓	Höhe →	Platten pro Paket				
		27 mm	33 mm	39 mm	45 mm	51 mm
39 mm		6	6	6	5	5

Andere Stärken und Formate sowie **Kerto S** und **Kerto T** können wir Ihnen aus dem Herstellerlager schnell liefern. Zusätzlich sind sämtliche Bearbeitungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Zuschnitte, Kantenfräsungen oder eine Kesseldruckimprägnierung, kurzfristig möglich.

Abgabe paketweise und Einzelplatten



- Bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-100
- Typ 02/15 (Standarddeckfurnier, einseitig geschliffen)

LIGNATUR easy

Höhe ↓	Isolierung ↓	Platten pro Paket	
		Lamellenbreite 200 mm	
150 mm	nein	11	
	ja	11	
190 mm	nein	13	
	ja	13	

Abgabe stangenweise



- easy-Sichtqualität
- hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht und minimaler statischer Höhe
- passgenau mit doppelter Falzbildung
- im Prinzip verschnittfrei
- Fichte 10 +/- 2 %; uf-verleimt; generell längsge-zinkt; Sichtlamellenbreite 200 mm

Fichte Verbundplatten*

Format ↓	Stärke →	Platten pro Paket						
		12 mm	19 mm	22 mm	27 mm	30 mm	40 mm	
500 x 200 cm	C+ / C	€		25		27	30	40
500 x 102,5 cm	B / C	€		25		20		
500 x 200 cm	B / C	€	25	25	25			
500 x 200 cm	B / C	BAZ				20		
500 x 205 cm	C+ / D	€		25		20	15	10
500 x 205 cm	B / C	€		25				

Abgabe paketweise und Einzelplatten



- AW 100-verleimt, SWP/2
- Oberfläche beidseitig geschliffen

Fichte Verbundplatten NF an den Längsseiten

Format ↓	Stärke →	Platten pro Paket		
			22 mm	
505 x 68,3 cm	B / C	BAZ	unbehandelt	25
505 x 68,3 cm	B / C	BAZ	aqua natur lackiert, für Innen	25
505 x 68,3 cm	B / C	BAZ	aqua intensiv weiß, für Innen	25

Abgabe paketweise und Einzelplatten

- AW 100-verleimt, SWP/2
- Oberfläche beidseitig geschliffen
- Sichtseite mit 2 mm Fase

Lärche Verbundplatten*

Format ↓	Stärke →	Platten pro Paket	
			19 mm
505 x 68,3 cm	B / C	€	25

Abgabe paketweise und Einzelplatten




- Oberfläche beidseitig geschliffen

K1 Multiplan

Format ↓	Stärke →	Platten pro Paket						
		12 mm	19 mm	22 mm	27 mm	30 mm	40 mm	
500 x 200 cm	C+ / C	€		25		27	30	40
500 x 102,5 cm	B / C	€		25		20		
500 x 200 cm	B / C	€	25	25	25			
500 x 200 cm	B / C	BAZ				20		
500 x 205 cm	C+ / D	€		25		20	15	10
500 x 205 cm	B / C	€		25				

Abgabe paketweise und Einzelplatten



- bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-242
- AW 100-verleimt, SWP/3
- Oberfläche beidseitig geschliffen

ESB/OSB/MDF

ESB NF-Verlegeplatte

Format↓ Stärke→		Platten pro Paket					
		12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm	30 mm
258 x 67,5 cm	beids. geschliffen						

Abgabe paketweise und Einzelplatten



- nach DIN EN 13986
- 100% formaldehydfreie Bindemittel
- Contifinish-Oberfläche
- PEFC-zertifiziert

Kronply OSB/3*

Format↓ Stärke→		Platten pro Paket				
		12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	25 mm
250 x 125 cm	stumpf	78	60	52	42	38
265 x 125 cm	stumpf		60			
280 x 125 cm	stumpf		60			
300 x 125 cm	stumpf		60			
500 x 250 cm	stumpf	78	16		12	
250 x 67,5 cm	4-s. NF		60	52	42	38
250 x 125 cm	4-s. NF		60	52	42	38
250 x 67,5 cm	4-s. NF geschliffen	60	52	42	38	

Abgabe paketweise und Einzelplatten



- CE, nach DIN EN 13986
- 100% formaldehydfreie Bindemittel
- Contifinish-Oberfläche
- PEFC-zertifiziert

Kronply OSB/4*

Format↓ Stärke→		Platten pro Paket				
		12	15	22	25	30
250 x 125 cm	stumpf	78 ¹⁾		42 ¹⁾	38 ¹⁾	32
265 x 125 cm	stumpf	78 ¹⁾				
300 x 125 cm	stumpf	78 ¹⁾				
300 x 250 cm	stumpf		30			
250 x 67,5 cm	4-s. NF					32
250 x 125 cm	4-s. NF	78				

- Ü-HFB, BAZ-Nr. Z-9.1-618
- 100% formaldehydfreie Bindemittel
- Contifinish-Oberfläche
- PEFC-zertifiziert

* Andere Plattenformate können wir Ihnen aus der Produktion liefern. Lieferzeit auf Anfrage.

¹⁾ Auslaufprodukt nur paketweise

Kronotec MDF-Platte

Format↓ Stärke→		Platten pro Paket	
		15 mm	
250 x 67,5 cm	4-s. NF	60	Bez.: Kronotec DP 50
280 x 124,7 cm	stumpf	60	Bez.: Kronotec WP 50

Abgabe paketweise und Einzelplatten



- Bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-442
- dampfdiffusionsoffen
- 100% formaldehydfreie Bindemittel

Siebdruckplatte Sperrholz II/II

Format ↓	Stärke →	Platten pro Paket						
		12 mm	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	27 mm	30 mm
250 x 125 cm	stumpf	85	65	55	45	40	35	30

Abgabe paketweise und Einzelplatten



- BfU 100 gemäß DIN 68705, Teil 3 verleimt
- CE-gekennzeichnet
- EN 13986 – EN 636-2

Birke Siebdruckplatte

Format ↓	Stärke →	Platten pro Paket			
		12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
250 x 150 cm	stumpf	50	40	33	29

Abgabe paketweise und Einzelplatten



- BfU 100 gemäß DIN 68705, Kanten versiegelt
- EN 13986 – EN 636-2

Franz. Seekiefer Sperrholz III/III

Format ↓	Stärke →	Platten pro Paket					
		12Format ↓	15 mm	18 mm	21 mm	24 mm	30 mm
250 x 125 cm	stumpf	40	30	25	20	20	15
250 x 153 cm	stumpf					20	

Abgabe paketweise und Einzelplatten



- einseitig geschlossen
- WBP-verleimt

Elliottis Pine Sperrholz C+/C

Format ↓	Stärke →	Platten pro Paket	
		20 mm	24 mm
250 x 125 cm	stumpf	45	38

Abgabe paketweise und Einzelplatten



- BfU 100 gemäß DIN 68705, Teil 3 verleimt
- CE-gekennzeichnet
- EN 13986 – EN 636-2

Metsä Wood FastForm

Format ↓	Stärke →	Platten pro Paket
		21 mm
250 x 125 cm	stumpf	45

Abgabe paketweise und Einzelplatten



- Betonschalung für hochwertige Oberflächen
- BfU 100 gemäß EN 314-2 / Klasse 3
- 7-fach verleimt
- beidseitig graue Beschichtung

Verotec Prefa Putzträgerplatte

Format ↓	Stärke →	Platten pro Paket
		12 mm
260 x 125 cm	stumpf	60

Abgabe paketweise und Einzelplatten



- bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-521

Holz-Dämmstoffe

Multiplex-top – regensichere Unterdeckplatte

Format↓	Stärke→	Platten pro Paket	
		22 mm	35 mm
250 x 75 cm	Einfach-NF	45	28

Ultratherm – hochdämmende, regensichere Unterdeckplatte

Format↓	Stärke→	Platten pro Paket		
		50 mm	60 mm	80 mm
178 x 60 cm		40	34	26

Thermosafe WD – druckfeste Dämmplatte für Boden und Wand

Format↓	Stärke→	Platten pro Paket	
		20 mm	30 mm
125 x 60 cm		224	140

Thermowall-gf/F90 – Putzträger-/Dämmplatte

Format↓	Stärke→	Platten pro Paket	
		40 mm	60 mm
130 x 60 cm	Einfach-NF	108	72

GUTEX Zubehör

Klebeband	für Anschlüsse	15 cm breit, 30 lfm/Rolle
Voranstrich	zwingend erforderlich für Klebeband	1 ltr./Flasche
Sockelabschlussleisten	Universal	63 mm breit, 200 cm lang
Thermowall Holzschrauben*	inkl. Teller und Stopfen	100 Stk./Karton

GUTEX Holzfaserdämmplatten



- produziert nach DIN EN 13171



- * 80 mm für 40mm-Dämmung
- 100 mm für 60mm-Dämmung

KRONOTHERM flex – flexible Gefachdämmung

Format↓	Stärke→	Platten pro Paket/Palette			
		40 mm	60 mm	80 mm	100 mm
135 x 57,5 cm		8 / 112	6 / 78	4 / 56	3 / 52

Abgabe paketweise und Einzelplatten. Alle anderen Stärken können wir Ihnen in der Regel innerhalb einer Woche liefern.



- produziert nach DIN EN 13171 und BAZ Z-23.15-1581
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)] 0,038

KRONOTHERM sound – Raumklangplatte

Format↓	Stärke→	Platten pro Paket/Palette
		5 mm
80 x 67,5 cm		20 / 44

Abgabe paketweise und Einzelplatten. Alle anderen Kronotherm-Produkte können wir Ihnen in der Regel innerhalb einer Woche liefern.

- produziert nach DIN EN 13171 und BAZ Z-23.15-1581
- Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)] 0,038

**HolzLand
Niemeyer**

Brückenstraße 4a
97618 Niederlauer
Tel.: 097 71/61 880
Fax: 097 71/61 88 13
info@holzland-niemeyer.de

**Ansprechpartner
Herr Graf**
Tel.: 097 71/61 88 12
Herr Schneider
Tel.: 097 71/61 88 16

**HolzLand
Hachelstein**

Näherstiller Straße 51
98574 Schmalkalden
Tel.: 036 83/60 35 75
Fax: 036 83/60 25 14
info@holzland-hachelstein.de

**Ansprechpartner
Herr Gleichmann**
Tel.: 036 83/60 35 75
Herr Weigend
Tel.: 036 83/60 35 75